

Als het gaat om **vakkennis** en **ervaring** bent u bij Roton Lifts Europe aan het juiste adres. Wij zorgen voor een passend advies waarbij het veelal draait om **maatwerk** van uw schaarheftafel. Hierbij is de **kwaliteit** en **veiligheid** de eerste prioriteit.

Omdat wij met de belangrijkste fabrikanten in Europa samenwerken kunnen wij meerdere opties aanbieden waarbij mogelijk verschillende prijzen horen.

Een echt unicum is dat wij de mogelijkheid hebben om **snel** te kunnen **leveren** omdat wij samenwerken met fabrikanten die genoeg mankracht in huis hebben om assemblage volgens afgesproken levertijd te realiseren.

Uiteraard zorgen wij ook voor het benodigde **tekenwerk** (ook in DWG mogelijk) en correcte **installatie**.

Indien gewenst zorgen wij ook voor het **onderhoud** van uw installatie en verhelpen wij eventuele storingen.

#### Onze heftafels zijn standaard uitgerust met:

- Bediening met krulsnoer van 3 meter voorzien van vasthoudbesturing en op/neer-noodstop.
- Hydraulische unit compleet met pomp, olietank, overdruk en daalventiel en smoorklep.
- Besturing 24 Volt DC, uitgebreide besturing is mogelijk (meerdere stopplaatsen, elektrische sloten hekwerk/deuren).
- Een knellijst rondom aan de onderzijde platform.
- Beschermingsklasse IP54/mogelijk tot en met IP65
- Een eindstandsachakelaar voor bovenste stopplaats (ook mogelijk voor tussen/onderste stopplaats).
- Mechanische blokkering i.v.m. onderhoud.
- Alle componenten zowel elektrisch als mechanisch van de allerhoogste kwaliteit.
- Slangbreukbeveiliging: bv. de lift stopt bij slangbreuk.



- ✓ Snelle levertijd
- ✓ Flexibiliteit
- ✓ Levering met CE-certificaat
- ✓ Leverbaar in elke RAL kleur
- ✓ Fabrieksgarantie van 1 jaar

Artikelnummer	Type	Hefvermogen (kg)	Bouwhoogte (mm)	Slag (mm)	Totale hoogte (mm)	Platformafmeting LxB (mm)	Vermogen (kW)	Eigen gewicht (kg)	Snelheid (sec)
<b>U-schaars</b>									
600-0087	RO-600-1U	600	80	670	750	1350 x 1150	0,4	210	15 sec
900-0088	RO-900-1U	900	80	670	750	1350 x 1150	0,4	220	16 sec
1200-0089	RO-1200-1U	1200	80	670	750	1350 x 1150	0,4	220	17 sec
1500-0090	RO-1500-1U	1500	80	670	750	1350 x 1150	0,4	240	19 sec
<b>Laagbouw</b>									
600-0091	RO-600-1L	600	80	670	750	1400 x 900	0,4	210	15 sec
600-0092	RO-600-1L	600	80	900	980	1500 x 1000	0,8	260	17 sec
900-0093	RO-900-1L	900	80	670	750	1400 x 900	0,4	220	16 sec
900-0094	RO-900-1L	900	80	900	980	1500 x 1000	0,8	280	19 sec
1200-0095	RO-1200-1L	1200	80	670	750	1400 x 900	0,4	240	18 sec
1200-0096	RO-1200-1L	1200	100	900	1000	1500 x 1000	1,2	300	19 sec
1500-0097	RO-1500-1L	1500	80	670	750	1400 x 900	0,4	260	21 sec
1500-0098	RO-1500-1L	1500	100	900	1000	1500 x 1000	1,2	320	21 sec