

Als het gaat om **vakkennis** en **ervaring** bent u bij Roton Lifts Europe aan het juiste adres. Wij zorgen voor een passend advies waarbij het veelal draait om **maatwerk** van uw schaarheftafel. Hierbij is de **kwaliteit** en **veiligheid** de eerste prioriteit.

Omdat wij met de belangrijkste fabrikanten in Europa samenwerken kunnen wij meerdere opties aanbieden waarbij mogelijk verschillende prijzen horen.

Een echt unicum is dat wij de mogelijkheid hebben om **snel** te kunnen **leveren** omdat wij samenwerken met fabrikanten die genoeg mankracht in huis hebben om assemblage volgens afgesproken levertijd te realiseren.

Uiteraard zorgen wij ook voor het benodigde **tekenwerk** (ook in DWG mogelijk) en correcte **installatie**.

Indien gewenst zorgen wij ook voor het **onderhoud** van uw installatie en verhelpen wij eventuele storingen.

#### Onze heftafels zijn standaard uitgerust met:

- Bediening met krulsnoer van 3 meter voorzien van vasthoudbesturing en op/neer-noodstop.
- Hydraulische unit compleet met pomp, olietank, overdruk en daalventiel en smoorklep.
- Besturing 24 Volt DC, uitgebreide besturing is mogelijk (meerdere stopplaatsen, elektrische sloten hekwerk/deuren).
- Een knellijst rondom aan de onderzijde platform.
- Beschermingsklasse IP54/mogelijk tot en met IP65
- Een eindstandsachakelaar voor bovenste stopplaats (ook mogelijk voor tussen/onderste stopplaats).
- Mechanische blokkering i.v.m. onderhoud.
- Alle componenten zowel elektrisch als mechanisch van de allerhoogste kwaliteit.
- Slangbreukbeveiliging: bv. de lift stopt bij slangbreuk.

- 
- ✓ Snelle levertijd
  - ✓ Flexibiliteit
  - ✓ Levering met CE-certificaat
  - ✓ Leverbaar in elke RAL kleur
  - ✓ Fabrieksgarantie van 1 jaar



Artikelnummer	Type	Hefvermogen (kg)	Bouwhoogte (mm)	Slag (mm)	Totale hoogte (mm)	Platformafmeting LxB (mm)	Vermogen (KW)	Eigen gewicht (kg)	Snelheid (sec)
<b>Dubelschaars</b>									
1000-0057	RO-1000-2S	1000	350	1600	1950	1250 x 800	2,2	440	20 sec
1000-0058	RO-1000-2S	1000	400	2000	2400	1500 x 800	2,2	590	25 sec
1000-0059	RO-1000-2S	1000	450	2600	3050	2000 x 1000	2,2	880	36 sec
2000-0060	RO-2000-2S	2000	400	1600	2000	1250 x 800	3,0	590	29 sec
2000-0061	RO-2000-2S	2000	450	2000	2450	1500 x 800	3,0	700	34 sec
2000-0062	RO-2000-2S	2000	500	2600	3100	2000 x 1000	3,0	980	46 sec
3000-0063	RO-3000-2S	3000	450	1600	2050	1250 x 800	3,0	690	42 sec
3000-0064	RO-3000-2S	3000	500	1800	2300	1500 x 800	3,0	820	48 sec
3000-0065	RO-3000-2S	3000	500	1800	2300	2000 x 1000	3,0	1000	49 sec
4000-0066	RO-4000-2S	4000	500	1600	2100	1250 x 800	4,5	1180	41 sec
4000-0067	RO-4000-2S	4000	550	1800	2350	1700 x 800	4,5	1290	44 sec
4000-0068	RO-4000-2S	4000	550	1800	2350	2000 x 1000	4,5	1390	45 sec
5000-0069	RO-5000-2S	5000	550	1600	2150	1400 x 800	5,5	1180	41 sec
5000-0070	RO-5000-2S	5000	600	1800	2400	1700 x 800	5,5	1280	44 sec
5000-0071	RO-5000-2S	5000	600	1800	2400	2000 x 1000	5,5	1390	46 sec
<b>Tandem</b>									
1500-0072	RO-1500-TS	1500	180	800	980	2500 x 800	2,2	520	17 sec
1500-0073	RO-1500-TS	1500	200	1000	1200	3000 x 800	2,2	890	29 sec
1500-0074	RO-1500-TS	1500	200	1300	1500	4000 x 1000	2,2	1280	35 sec
1500-0075	RO-1500-TS	1500	220	1600	1820	5000 x 1000	3,0	1500	39 sec
3000-0076	RO-3000-TS	3000	200	800	1000	2500 x 800	3,0	780	21 sec
3000-0077	RO-3000-TS	3000	230	1000	1230	3000 x 800	3,0	1020	33 sec
3000-0078	RO-3000-TS	3000	280	1300	1580	4000 x 1000	4,5	1490	37 sec
3000-0079	RO-3000-TS	3000	300	1600	1900	5000 x 1000	4,5	1680	48 sec
4000-0080	RO-4000-TS	4000	280	1000	1280	3000 x 800	3,0	1130	34 sec
4000-0081	RO-4000-TS	4000	280	1300	1580	3000 x 800	3,0	1140	36 sec
4000-0082	RO-4000-TS	4000	350	1600	1950	5000 x 1000	4,5	1780	48 sec
6000-0083	RO-6000-TS	6000	350	1300	1650	4000 x 1000	5,5	1880	45 sec
6000-0084	RO-6000-TS	6000	410	1600	2010	5000 x 1000	5,5	1890	60 sec
8000-0085	RO-8000-TS	8000	350	1300	1650	4000 x 1000	5,5	1700	44 sec
8000-0086	RO-8000-TS	8000	410	1600	2010	5000 x 1000	5,5	1890	60 sec