

Als het gaat om **vakkennis** en **ervaring** bent u bij Roton Lifts Europe aan het juiste adres. Wij zorgen voor een passend advies waarbij het veelal draait om **maatwerk** van uw schaarheftafel. Hierbij is de **kwaliteit** en **veiligheid** de eerste prioriteit.

Omdat wij met de belangrijkste fabrikanten in Europa samenwerken kunnen wij meerdere opties aanbieden waarbij mogelijk verschillende prijzen horen.

Een echt unicum is dat wij de mogelijkheid hebben om **snel** te kunnen **leveren** omdat wij samenwerken met fabrikanten die genoeg mankracht in huis hebben om assemblage volgens afgesproken levertijd te realiseren.

Uiteraard zorgen wij ook voor het benodigde **tekenwerk** (ook in DWG mogelijk) en correcte **installatie**.

Indien gewenst zorgen wij ook voor het **onderhoud** van uw installatie en verhelpen wij eventuele storingen.

Onze heftafels zijn standaard uitgerust met:

- Bediening met krulsnoer van 3 meter voorzien van vasthoudbesturing en op/neer-noodstop.
- Hydraulische unit compleet met pomp, olietank, overdruk en daalventiel en smoorklep.
- Besturing 24 Volt DC, uitgebreide besturing is mogelijk (meerdere stopplaatsen, elektrische sloten hekwerk/deuren).
- Een knellijst rondom aan de onderzijde platform.
- Beschermingsklasse IP54/mogelijk tot en met IP65
- Een eindstandschakelaar voor bovenste stopplaats (ook mogelijk voor tussen/onderste stopplaats).
- Mechanische blokkering i.v.m. onderhoud.
- Alle componenten zowel elektrisch als mechanisch van de allerhoogste kwaliteit.
- Slangbreukbeveiliging: bv. de lift stopt bij slangbreuk.

- 
- ✓ Snelle levertijd
 - ✓ Flexibiliteit
 - ✓ Levering met CE-certificaat
 - ✓ Leverbaar in elke RAL kleur
 - ✓ Fabrieksgarantie van 1 jaar



| Artikelnummer | Type | Hefvermogen (kg) | Bouwhoogte (mm) | Slag (mm) | Totale hoogte (mm) | Platformafmeting LxB (mm) | Vermogen (KW) | Eigen gewicht (kg) | Snelheid (sec) |
|---------------------|------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Dubelschaars | | | | | | | | | |
| 1000-0057 | RO-1000-2S | 1000 | 350 | 1600 | 1950 | 1250 x 800 | 2,2 | 440 | 20 sec |
| 1000-0058 | RO-1000-2S | 1000 | 400 | 2000 | 2400 | 1500 x 800 | 2,2 | 590 | 25 sec |
| 1000-0059 | RO-1000-2S | 1000 | 450 | 2600 | 3050 | 2000 x 1000 | 2,2 | 880 | 36 sec |
| 2000-0060 | RO-2000-2S | 2000 | 400 | 1600 | 2000 | 1250 x 800 | 3,0 | 590 | 29 sec |
| 2000-0061 | RO-2000-2S | 2000 | 450 | 2000 | 2450 | 1500 x 800 | 3,0 | 700 | 34 sec |
| 2000-0062 | RO-2000-2S | 2000 | 500 | 2600 | 3100 | 2000 x 1000 | 3,0 | 980 | 46 sec |
| 3000-0063 | RO-3000-2S | 3000 | 450 | 1600 | 2050 | 1250 x 800 | 3,0 | 690 | 42 sec |
| 3000-0064 | RO-3000-2S | 3000 | 500 | 1800 | 2300 | 1500 x 800 | 3,0 | 820 | 48 sec |
| 3000-0065 | RO-3000-2S | 3000 | 500 | 1800 | 2300 | 2000 x 1000 | 3,0 | 1000 | 49 sec |
| 4000-0066 | RO-4000-2S | 4000 | 500 | 1600 | 2100 | 1250 x 800 | 4,5 | 1180 | 41 sec |
| 4000-0067 | RO-4000-2S | 4000 | 550 | 1800 | 2350 | 1700 x 800 | 4,5 | 1290 | 44 sec |
| 4000-0068 | RO-4000-2S | 4000 | 550 | 1800 | 2350 | 2000 x 1000 | 4,5 | 1390 | 45 sec |
| 5000-0069 | RO-5000-2S | 5000 | 550 | 1600 | 2150 | 1400 x 800 | 5,5 | 1180 | 41 sec |
| 5000-0070 | RO-5000-2S | 5000 | 600 | 1800 | 2400 | 1700 x 800 | 5,5 | 1280 | 44 sec |
| 5000-0071 | RO-5000-2S | 5000 | 600 | 1800 | 2400 | 2000 x 1000 | 5,5 | 1390 | 46 sec |
| Tandem | | | | | | | | | |
| 1500-0072 | RO-1500-TS | 1500 | 180 | 800 | 980 | 2500 x 800 | 2,2 | 520 | 17 sec |
| 1500-0073 | RO-1500-TS | 1500 | 200 | 1000 | 1200 | 3000 x 800 | 2,2 | 890 | 29 sec |
| 1500-0074 | RO-1500-TS | 1500 | 200 | 1300 | 1500 | 4000 x 1000 | 2,2 | 1280 | 35 sec |
| 1500-0075 | RO-1500-TS | 1500 | 220 | 1600 | 1820 | 5000 x 1000 | 3,0 | 1500 | 39 sec |
| 3000-0076 | RO-3000-TS | 3000 | 200 | 800 | 1000 | 2500 x 800 | 3,0 | 780 | 21 sec |
| 3000-0077 | RO-3000-TS | 3000 | 230 | 1000 | 1230 | 3000 x 800 | 3,0 | 1020 | 33 sec |
| 3000-0078 | RO-3000-TS | 3000 | 280 | 1300 | 1580 | 4000 x 1000 | 4,5 | 1490 | 37 sec |
| 3000-0079 | RO-3000-TS | 3000 | 300 | 1600 | 1900 | 5000 x 1000 | 4,5 | 1680 | 48 sec |
| 4000-0080 | RO-4000-TS | 4000 | 280 | 1000 | 1280 | 3000 x 800 | 3,0 | 1130 | 34 sec |
| 4000-0081 | RO-4000-TS | 4000 | 280 | 1300 | 1580 | 3000 x 800 | 3,0 | 1140 | 36 sec |
| 4000-0082 | RO-4000-TS | 4000 | 350 | 1600 | 1950 | 5000 x 1000 | 4,5 | 1780 | 48 sec |
| 6000-0083 | RO-6000-TS | 6000 | 350 | 1300 | 1650 | 4000 x 1000 | 5,5 | 1880 | 45 sec |
| 6000-0084 | RO-6000-TS | 6000 | 410 | 1600 | 2010 | 5000 x 1000 | 5,5 | 1890 | 60 sec |
| 8000-0085 | RO-8000-TS | 8000 | 350 | 1300 | 1650 | 4000 x 1000 | 5,5 | 1700 | 44 sec |
| 8000-0086 | RO-8000-TS | 8000 | 410 | 1600 | 2010 | 5000 x 1000 | 5,5 | 1890 | 60 sec |