

De Cargo Stairlift (type CS 125, CS 250, CS 500)

Wanneer goederen verticaal vervoerd moeten worden maar er nergens in het gebouw een lift aanwezig is dan zullen deze goederen veelal over de trap vervoerd gaan worden.

Dit is arbeidsintensief, niet efficiënt en ook de medewerker zal hier niet blij van worden. Sterker nog, het kan zelfs tot extra ziekteverzuim leiden.

Misschien heeft u al overwogen toch een lift aan te schaffen, maar nu blijkt dat dit te kostbaar is of zelfs niet mogelijk is vanwege de ligging of indeling van het bedrijfspand.

De enige optie is dan om een traplift aan te schaffen. Maar de standaard traplift is helemaal niet geschikt voor goederen, om dat dit een personenlift betreft. Een doosje vervoeren of een klein rolkarretje met koffie, dat zou nog kunnen. Maar een zware rolcontainer met bijvoorbeeld papier of een pallet met goederen, dat gaat niet goed. Omdat een standaard traplift alleen geschikt is voor personenvervoer en dus veilig moet zijn, zit deze werkelijk helemaal vol met elektronica waardoor deze lift te delicaat is om goederen te vervoeren.

Nu heeft Roton Lifts Europe hier een oplossing voor, in de vorm van een goederen traplift welke de naam draagt: **de Cargo Stairlift**.

De Cargo Stairlift is ontworpen om goederen over een trap heen te vervoeren waarbij betrouwbaarheid en robuustheid centraal staan. Deze goederen traplift is eenvoudig te bedienen van boven of beneden door middel van een externe bediening. Omdat er geen personen mee op de lift mogen, liggen de veiligheidseisen en de complexiteit van de Cargo Stairlift op een ander vlak, namelijk: de manier van laden en lossen en de manier van bedienen maakt het dat deze lift compleet veilig is.

De lift is ketting aangedreven, en door een krachtige motor welke deze ketting aandrijft zijn traphellingen van meer dan 55 graden zelfs geen enkel probleem. Om de lift geschikt voor zowel binnen als voor buiten is de lift en het liftplatform geheel gegalvaniseerd. De bedieningen zijn uiteraard standaard geschikt voor buiten.

Verder is de goederen traplift uit te voeren met verschillende platformafmetingen en hefvermogen. De lift is eenvoudig te installeren door middel van wandbevestiging of op pilaren. Een liftkenuring is niet verplicht, een CE-verklaring wordt meegeleverd.

Specificaties goederen traplift type Cargo Stairlift

	<u>Type CS 125</u>	<u>Type CS 250</u>	<u>Type CS 500</u>
Hefvermogen	125 kg	250 kg	500 kg
Mogelijke platformafmetingen	400 x 600 mm 600 x 600 mm	1100 x 700 mm 800 x 800 mm 800 x 1200 mm 800 x 1600 mm	1200 x 800 mm
Aandrijving	ketting	ketting	ketting
Liftsnelheid	max 150 mm/sec	max 150 mm/sec	max 150 mm/sec
Voeding 3 x 400Volt	16 A traag	20 A traag	20 A traag
Conservering	gegalvaniseerd	gegalvaniseerd	gegalvaniseerd
Montage	wand / pilaren	wand / pilaren	wand / pilaren
Maximale hellingshoek (evt. hoger op aanvraag)	55 graden	55 graden	55 graden
Maximale trajectlengte	t/m 10 meter	t/m 15 meter	15 meter of meer
Minimale trapbreedte	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Configuratie	steektrap	steektrap	steektrap
Machinerichtlijn	2006/42/EG	2006/42/EG	2006/42/EG